

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25

Esta lámpara TL-D Xtra ofrece una vida útil más prolongada y garantiza fallos prematuros. Esto tiene como resultado costes de mantenimiento bajos y permite ahorros en caras sustituciones de focos. Por lo tanto, es ideal para lugares en los que la sustitución de lámparas es cara porque los techos son altos o las operaciones se ven alteradas. Esta lámpara se puede utilizar en equipos existentes o en equipo HF Xtreme dedicado.

Advertencias y seguridad

- Para conseguir las vidas útiles publicitadas para un funcionamiento al 100 %, no se debe aplicar una regulación por debajo del 30%
- Cuando se utiliza en equipos electromagnéticos, se recomienda encarecidamente aplicar únicamente los arrancadores Philips S10 o S10E (para los tipos S2 o S2E de 18W) para conseguir las vidas útiles publicitadas y para instalar los arrancadores nuevos durante la reposición de lámparas.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	36.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	1.350 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	17,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,370 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

MASTER TL-D Xtra


Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25


Full EOC	871150054498840
Código de pedido	54498840
Código 12NC	927980483014
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500544988
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500544995

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra


Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.