# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL

Esta lámpara TL-D Xtra ofrece una vida útil más prolongada y garantiza fallos prematuros. Esto tiene como resultado costes de mantenimiento bajos y permite ahorros en caras sustituciones de focos. Por lo tanto, es ideal para lugares en los que la sustitución de lámparas es cara porque los techos son altos o las operaciones se ven alteradas. Esta lámpara se puede utilizar en equipos existentes o en equipo HF Xtreme dedicado.

### Advertencias y seguridad

- Para conseguir las vidas útiles publicitadas para un funcionamiento al 100 %, no se debe aplicar una regulación por debajo del 30%
- Cuando se utiliza en equipos electromagnéticos, se recomienda encarecidamente aplicar únicamente los arrancadores Philips S10 o S10E (para los tipos S2 o S2E de 18W) para conseguir las vidas útiles publicitadas y para instalar los arrancadores nuevos durante la reposición de lámparas.
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Base del casquillo** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)** | 36.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Flujo luminoso** | 5.000 lm |
| **Designación de color** | Luz natural fría |
| **Temperatura de color correlacionada (Nom)** | 6500 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 86 lm/W |
| **Índice de reproducción cromática (IRC)** | >80 |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Consumo de energía** | 58 W |
| **Corriente de lámpara (nom.)** | 0,665 A |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | Sí |

# MASTER TL-D Xtra

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Forma de la bombilla** | T8 [26 mm (T8)] |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Contenido de mercurio (Hg) (nom.)** | 3,0 mg |
| **Consumo energético kWh/1000 h** | 68 kWh |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV |
| **Nombre completo del producto** | MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871150089285040 |
| **Código de pedido** | 89285040 |
| **Código 12NC** | 927983486514 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8711500892850 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 25 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8711500892867 |

## Plano de dimensiones




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV | 28 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Datos fotométricos



**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV**

# MASTER TL-D Xtra

## Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.