



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HE Eco nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 150 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	12,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
--------------	-----------------

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423463

Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
----------------------------	--


Celý název výrobku	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Full EOC	872790088083000
Objednávací kód	88083000
Číslo materiálu (12NC)	927989884031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881298
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900880830

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

