

MASTER TL5 High Output TOP

MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een constant lichtniveau, onafhankelijk van temperatuurfluctuaties, waardoor hij een uitstekende oplossing is voor warme toepassingen. De TL5 HO TOP kan werken op soortgelijke systemen als de MASTER TL5 HO. Uitstekende oplossing voor warme toepassingen zoals magazijnen zonder luchtbehandeling en wallwashers.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet aanbevolen voor noodverlichting door trager opstartgedrag dan TL5-lampen die geen amalgaam bevatten
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	95 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	49,2 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	54 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output TOP

Volledige productnaam	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20
Full EOC	871150026687305
Bestelcode	26687305
Materiaalnr. (12NC)	927991684041
Lokale code	TL549WHOTOP840
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500266873
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500266880

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output TOP

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.