Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10'000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	5'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210

UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	25 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	35 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	50 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	17 %
UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	60 %

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	6 W
Lampenstrom (Nom)	0.16 A
Spannung (Nom)	42 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Spannung (Nom)	42 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T16 [T 16 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1.4 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Gesamt-Produktcode	871150026039027
Bestellcode	26039027
Material-Nr. (12NC)	928000501030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500260390
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500260413

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 14 - Änderungen vorbehalten