Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Avec un spectre optimisé adapté à la sensibilité de l'œil de la mouche, les lampes Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S et PL-L conviennent parfaitement pour attirer les insectes. Elles ne présentent presque pas de flux UV-B et sont dès lors tout à fait sûres. Qui plus est, avec le taux de mercure le plus bas du secteur et exemptes de plomb à 100 %, ces lampes constituent un choix très respectueux de l'environnement. Enfin, la vaste gamme de facteurs de forme (droit (T5, T8, T12), circulaire (TL-E) et compact (PL-S/PL-L)) et de puissances permet de réaliser toutes sortes de conceptions pour vos électrocuteurs à mouches

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8 000 h
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Couleur	Actinic
Coordonnée trichromatique x (nominale)	222
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	210
Dépréciation UV à 2000 heures	10 %
Dépréciation UV à 5000 heures	15 %
Dépréciation UV à 8000 heures	20 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	15 W
Courant lampe (nom.)	0,34 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T26 [T 26 mm]

Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg

UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	3,9 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Nom de produit complet	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Full EOC	871150071093240
Code de commande	928024801029
Code 12NC	928024801029
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500710932
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC - Boîte	8711500710949

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.