PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D 90 De Luxe




## MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Această lampă TL-D face culorile să apară bogate, profunde şi amplificate într-un mod natural. Prin urmare, este foarte adecvată pentru aplicaţii în care este necesară o bună recunoaştere a culorilor: săli de prim ajutor şi de tratament din spitale, camere de imprimare, magazine de bijuterie, cabinete stomatologice, saloane de coafură, muzee şi magazine

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

| Informaţii generale | |
|---|---|
| **Baza elementului de fixare** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Referinţă de măsurare a fluxului** | Sphere |
| **Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)** | 15.000 ore |

| Date tehnice lumină | |
|---|---|
| **Cod culoare** | 965 [CCT of 6500K] |
| **Flux luminos** | 2.850 lm |
| **Denumirea culorii** | Lumină naturală rece |
| **Coordonată cromatică X (nom.)** | 0,313 |
| **Coordonată cromatică Y (nom.)** | 0,337 |
| **Temperatură de culoare corelată (nom.)** | 6500 K |
| **Randament luminos (nominal) (nom.)** | 77,4 lm/W |
| **Indice de redare a culorilor (IRC)** | 93 |

| Funcţionare şi sistem electric | |
|---|---|
| **Consum de curent** | 36,8 W |
| **Curent lampă (nom.)** | 0,440 A |

| Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase | |
|---|---|
| **Cu reglarea intensităţii luminoase** | Da |

| Sistem mecanic şi carcasă | |
|---|---|
| **Formă bec** | T8 [26 mm (T8)] |

| Aprobare şi aplicaţie | |
|---|---|
| **Clasă de eficienţă energetică** | G |
| **Conţinut de mercur (Hg) (nom.)** | 1,7 mg |
| **Consum de energie kWh/1000 h** | 37 kWh |

# MASTER TL-D 90 De Luxe


| | |
|---|---|
| **Număr de înregistrare EPREL** | 423526 |

| | |
|---|---|
| **Număr material (12NC)** | 928044596581 |
| **Numărător SAP – Cantitate per pachet** | 1 |
| **EAN/UPC – Produs/Cutie** | 8711500888624 |
| **Numărător SAP – Pachete per exterior** | 10 |
| **EAN/UPC – Cutie** | 8711500888631 |

## Date despre produs


| | |
|---|---|
| **Nume comandă produs** | MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10 |
| **Numele complet al produsului** | MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10 |
| **Full EOC** | 871150088862425 |
| **Cod de comandă** | 88862425 |

## Cote




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10 | 28 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |


## Date fotometrice





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10**

# MASTER TL-D 90 De Luxe


## Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10




Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.