



TL-D Couleur

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	Mécanique et boîtier	
Données techniques de l'éclairage		Forme de la lampe	T8
Code couleur	180	Approbation et application	
Flux lumineux	960 lm	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13.0 mg
Désignation de la couleur	Bleu (B)	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	45 kWh
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	36.0 W	Nom du produit de la commande	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Courant lampe (nom.)	0.440 A	Nom de produit complet	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Tension (nom.)	103 V	Code EOC	871150072754140
Tension (nom.)	103 V	Code de commande	72754140

TL-D Couleur

Code 12NC	928048501805
Code de commande local	TLD36/18
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500727541


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500727558

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28.0 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

