

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Spridningsvinkel (nom)	30 °
Ljusstyrka (nom)	5 900 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,378
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,374
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	58 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	73 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	2 000 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	39,0 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	92 V
Spänning (nom)	92 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTERColour CDM-R Elite


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR20 [PAR 2,5 tum/63 mm]

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D
Fullständigt produktnamn	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D


Full EOC	871829165151200
Beställningsnummer	65151200
Materialnummer (12NC)	928050700630
Lokal kod	8348207
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291651512
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291651529

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.