

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

En ny generation rörformade keramiska metallhalogenlampor med effektivt och behagligt vitt ljus för utomhusbruk

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med lämpligt elektroniskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC 61167, IEC 62035)
- E27-lamphållare och andra delar i armatur ska vara konstruerade så att de tål det elektroniska driftdonets tändspänning (uppmätt vid 5 kV tändpuls)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E40 [E40]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,362
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,375
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	111 lm/W
Färgåtergivningsindex	90

Båglängd O (Nom)	14 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	315,0 W
Spänning (nom)	94 V
Spänning (nom)	94 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Lampform	T46 [T 46 mm]
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	25 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	347 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40
Fullständigt produktnamn	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40


Full EOC	871829169107500
Beställningsnummer	69107500
Materialnummer (12NC)	928060509227
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291691075
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291691082

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40	47 mm	46 mm	14 mm	162 mm	257 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Livslängd





Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.