



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	G12 [G12]	105 lm/W	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	91	
Lichttechnische Daten		Bogenlänge O (Nom)	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	8,5 mm	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Betrieb und Elektrik	
Farbkoordinate X (Nom)	0,373	Energieverbrauch	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,369	100 W	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K	Spannung (Nom)	
		88 V	
		Spannung (Nom)	
		88 V	

MASTERC colour CDM-T Elite


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	110 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT
Gesamt-Produktcode	871829123178300
Bestellcode	23178300
Material-Nr. (12NC)	928064205131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291231783
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291231790


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT

