MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Linha de lâmpadas de descarga com duas bases, compactas e de alta eficiência, com cor estável durante sua vida útil e luz viva brilhante.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminarias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	RX7S [RX7s]
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou Horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo luminoso	12.750 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W
Color rendering index (CRI)	88

Comprimento do arco O (nom.)	10 mm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	147,0 W
Tensão (Nom.)	98 V
Tensão (Nom.)	98 V

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T22 [T 22 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	G

MASTERColour CDM-TD

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	10,2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	10,23 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	147 kWh
Número de registro EPREL	473334

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Nome do produto completo	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-TD150W/830

Código de encomenda	928083605133
Nº do material (12NC)	928083605133
Código local	CDM-TD150W/830
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500197849
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8711500197856

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.