

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	RX7s
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	5 450 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index podání barev (CRI)	92
Délka oblouku O (jmen.)	7 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	71,5 W
Napětí (jmen.)	90 V
Napětí (jmen.)	90 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

MASTERColour CDM-TD

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T22

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	72 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473339

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Objednací kód	20002015
Číslo materiálu (12NC)	928084705133
Místní kód	CDMTD70942
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500200020
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500200037

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.