MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Wenn ein hochwertiger Splitterschutz gefragt ist, kommt die MASTERColour CDM-TP zum Einsatz. Sie kann ohne Bedenken in offenen Leuchten eingesetzt werden und liefert eine stabile Lichtfarbe.

Hinweise

- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PG12-2 [PG12-2]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	374
Farbkoordinate Y (nom.)	378
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	89

Bogenlänge O (Nom)	6 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73,2 W
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T31 [T 31 mm]

MASTERColour CDM-TP

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	7,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	81 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020113315

Bestellcode	20113315
Material-Nr. (12NC)	928085909230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500201133
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500201140

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der