

# MASTERColour CDM-TP

## MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

### Varning och Säkerhet

- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Sockel** | PGX12-2 [PGX12-2] |
| **Driftposition** | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| **Livslängd vid 50 % bortfall (nom)** | 16 000 h |

| Ljusteknik | |
|---|---|
| **Färgkod** | 942 [CCT of 4200K] |
| **Färgbeteckning** | Kallvit (CW) |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom)** | 376 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom)** | 374 |
| **Korrelerad färgtemperatur (nom)** | 4200 K |
| **Ljusutbyte (märkvärde) (nom)** | 83 lm/W |
| **Färgåtergivningsindex** | 95 |

| | |
|---|---|
| **Båglängd O (Nom)** | 8 mm |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Effektförbrukning** | 150,1 W |
| **Spänning (nom)** | 96 V |
| **Spänning (nom)** | 96 V |

| Styrenheter och dimring | |
|---|---|
| **Dimbar** | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Ljuskällans ytbehandling** | Klar |
| **Lampform** | T31 [T 31 mm] |


# MASTERColour CDM-TP

| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklass** | G |
| **Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)** | 12,2 mg |
| **Energiförbrukning kWh/1 000 tim** | 165 kWh |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Beställningsproduktnamn** | MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12 |
| **Fullständigt produktnamn** | MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12 |
| **Full EOC** | 871150020111915 |


| | |
|---|---|
| **Beskrivning av lokal kod** | 8348315 |
| **Beställningsnummer** | 20111915 |
| **Materialnummer (12NC)** | 928086209230 |
| **Lokal kod** | 8348315 |
| **SAP-Räknare – Antal per förpackning** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/fodral** | 8711500201119 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 12 |
| **EAN/UPC - Hölje** | 8711500201126 |

## Måttskiss




| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12 | 32,00 mm | 8 mm | 89 mm | 93 mm | 91 mm | 149 mm |


## Fotometriska data





**Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12**

# MASTERColour CDM-TP

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12




Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.