

MASTER CosmoWhite CPO-TW

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Nova geração de lâmpadas cerâmicas de vapor metálico para iluminação de exteriores que emite luz branca agradável e eficiente.

Avisos e Segurança

- Use exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598).
- A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura.
- Use exclusivamente com reator eletrônico.
- O equipamento controlador deve conter uma proteção de fim de vida útil (IEC 61167, IEC 62035).

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGZ12 [PGZ12]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	728 [CCT of 2800K]
Fluxo luminoso	17.600 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,447
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,4
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125 lm/W
Color rendering index (CRI)	72
Comprimento do arco O (nom.)	22 mm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	141,0 W
Tensão (Nom.)	94 V
Tensão (Nom.)	94 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	E
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,9 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,9 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	141 kWh

MASTER CosmoWhite CPO-TW


Número de registro EPREL	473349

Código de encomenda	928088805127
Nº do material (12NC)	928088805127
Código local	CPOTW140/728
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500208538
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8711500208545

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Nome do produto completo	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Full EOC	871150020853815
Descrição do código local	LAMP COSMOPOLIS WHITE CPOTW140/728

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Vida útil





Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.