

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGZ12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	728 [CCT of 2800K]
Flux lumineux	10 800 lm
Couleur	Blanc (WH)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,447
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,4
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Longueur d'arc O (nom.)	18 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	90,0 W
Tension (nom.)	92 V
Tension (nom.)	92 V

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T19

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	90 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473351


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Nom de produit complet	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Full EOC	871150021121715
Code de commande	928093505127
Code 12NC	928093505127
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500211217
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8711500211224

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.