



MASTERColour CDM-R111



MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnetiske forkoblinger

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	800
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	1 300 lm
Lysintensitet (nom.)	7 350 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	93


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1 300 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,1 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spenning (nom.)	86 V
Spenning (nom.)	86 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Reflektor
Lyspæreform	R111

MASTERC colour CDM-R111

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473358
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Full EOC	871150021387710
Lokal kodebeskrivelse	3858322
Bestillingskode	928096505330
Materialenr. (12NC)	928096505330
Lokal bestillingskode	3858322
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500213877
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500213884


Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Fotometriske data

14 000 14 000 14 000




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

MASTERC colour CDM-R111

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

