

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111 mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W χρώματος 830 μπορούν να χρησιμοποιούν και ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX8.5
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Κύκλος λειτουργίας	1.000
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	11.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	942 [CCT of 4200K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	24 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	2.800 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	14.300 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,371
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,366
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	96
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	60 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	2.800 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	73,2 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	92 V
Τάση (ονομ.)	92 V

MASTERColour CDM-R111

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ανακλαστήρας
Σχήμα λαμπτήρα	R111

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,3 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473360

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
Full EOC	871150021393810
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDMR111NF/70/94
Κωδικός παραγγελίας	21393810
Αρ. υλικού (12NC)	928096905330
Τοπικός κωδικός	CDMR111NF/70/94
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500213938
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500213945

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.