

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

All lamps burn out eventually, but when this happens with single ended MSR Gold™ FastFit, it is replaced in seconds – thanks to the specially designed lamp base and lamp holder. This lamp provides a high beam intensity of pure, white light for a truly illuminating performance, while the gold-plated caps provide superior heat protection and prevent premature failure. P3 technology allows use in any position and at higher temperatures, further extending lamp life and consistency of high-quality light output. Also, because the FastFit design is applied to Philips Halogen lamps, switching between lamp technologies can be done quickly and easily. The Philips MSR Gold^{TM} 1200 FastFit can be operated in a lamp wattage range between 800W and 1400W.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	PGJX50 [PGJX50]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	750 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	1
Flux lumineux	127 500 lm
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	328
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	334
Température de couleur proximale (nom.)	5700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Longueur de l'arc O (nominal)	6,3 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation	1 500,0 W
Courant de la lampe (nom.)	15,3 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui


Données de produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit

Nom complet du produit	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4
Full EOC	871869640275700
Code de commande	260497
Numéro de matériau (12 N.C.)	928108905115
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP - Produit/Boîtier	8718696402757
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718696402764

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.