

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	33 000 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,420
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W
Index podání barev (CRI)	-

Délka oblouku O (jmen.)	64 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	264 W
Napětí (jmen.)	102 V
Napětí (jmen.)	102 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	15,1 mg

MASTER SON-T PIA Plus


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15,1 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	257 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1436304

Objednací kód	18075300
Číslo materiálu (12NC)	928144709293
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291180753
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291180760

Označení a balení


Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Full EOC	871829118075300

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12







Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.