

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, high output and long reliable lifetime

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	36.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	220 [CCT of 2000K]
Φωτεινή ροή	33.000 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,535
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,420
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	125 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Μήκος τόξου O (τυπ.)	64 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	264 W
Τάση (ονομ.)	102 V
Τάση (ονομ.)	102 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	15,1 mg


MASTER SON-T PIA Plus

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	15,1 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	257 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	1436304

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Full EOC	871829118075300


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONTPLUS250CH
Κωδικός παραγγελίας	18075300
Αρ. υλικού (12NC)	928144709293
Τοπικός κωδικός	SONTPLUS250CH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291180753
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291180760

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.