



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, high output and long reliable lifetime

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	36.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	220 [CCT of 2000K]
Φωτεινή ροή	55.900 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,535
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	137 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-


Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	83 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	408,0 W
Τάση (ονομ.)	105 V
Τάση (ονομ.)	105 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	19,6 mg

MASTER SON-T PIA Plus

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	20 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	408 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473369
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONT400PIA/PLUS
Κωδικός παραγγελίας	17988315
Αρ. υλικού (12NC)	928144809227
Τοπικός κωδικός	SONT400PIA/PLUS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500179883
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8711500182951

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

