



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hangend $\pm 110^\circ$ of lampvoet omhoog (BU)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	27,0 W
Spanning (nom.)	69 V
Spanning (nom.)	69 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T50 [T 50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017974615
Bestelcode	17974615
Materiaalnr. (12NC)	928145700008
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179746
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182692


MASTER SOX-E

Maatschets

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm




Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12

