



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12

Lågtrycksnatriumlampa med ett U-format urladdningsrör innehållande natrium, inneslutet i en klar rörformad ytterkolv

Varning och Säkerhet

- Kan användas med elektroniskt eller elektromagnetisk driftdon


Produktdata

Allmän information	
Sockel	BY22D [BY22d]
Driftposition	H110 [Hängande +/- 110D eller sockel uppåt (BU)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	18 000 h
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	27,0 W
Spänning (nom)	69 V
Spänning (nom)	69 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T50 [T 50 mm]

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017974615
Beställningsnummer	17974615
Materialnummer (12NC)	928145700008
Lokal kod	8347115
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500179746
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500182692


MASTER SOX-E

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12

