



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12

Niskoprężna lampa sodowa o wyższej skuteczności świetlnej

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Lampy mogą współpracować z elektronicznymi lub elektromagnetycznymi statecznikami

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	P20 [Równoległe +/-20D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	18 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	170 lm/W
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	65,0 W
Napięcie (Nom)	123 V
Napięcie (Nom)	123 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T65 [T 65 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	75 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017978415
Kod zamówienia	17978415
Materiał Nr (12NC)	928145900008
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500179784
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500182777


MASTER SOX-E

Rysunki techniczne

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm




Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

MASTER SOX-E

