



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12

SOX ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	BY22D [BY22d]
Betriebsstellung	H110 [Hängemontage +/-110D oder Basis oben (Base Up, BU)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	140 lm/W

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	56,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,51 A
Spannung (Nom)	109 V
Spannung (Nom)	109 V


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T50 [T 50 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	64 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SOX 55W BY22d 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	SOX 55W BY22d 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150017975315
Bestellcode	17975315
Material-Nr. (12NC)	928146000008
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500179753
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500182715

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - SOX 55W BY22d 1SL/12

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12

