



# MASTER SOX-E

## MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

MASTER SOX-E ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

### Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	BY22D [BY22d]
Betriebsstellung	P20 [Parallel +/-20D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	192 lm/W

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	90,0 W
Spannung (Nom)	173 V
Spannung (Nom)	173 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T65 [T 65 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	104 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Gesamt-Produktcode	871150017980715
Bestellcode	17980715
Material-Nr. (12NC)	928146100008
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500179807
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500182814


# MASTER SOX-E

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

