



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	PG12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Životnost (jmen.)	10 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	1 320 lm
Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	40 lm/W
Index podání barev (CRI)	81
Délka oblouku O (jmen.)	13 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	33,3 W
Napětí (jmen.)	98 V
Napětí (jmen.)	98 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Měkké sklo
Tvar žárovky	T31 [T 31 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	34 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473395


MASTER SDW-T

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073402015
Objednací kód	73402015
Číslo materiálu (12NC)	928153809230
Místní kód	SDWT35


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500734020
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500183125

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

