

# MASTER SDW-TG Mini

## MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Σειρά λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής απόδοσης, με θερμό χρώμα για χρήση σε μικ΄ρα, ανοιχτά φωτιστικά σχεδιασμένα για τους λαμπτήρες MATSERColour CDM-T

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο με ειδικά όργανα λειτουργίας Philips
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Βάση-κάλυμμα | GX12-1 |
| Θέση λειτουργίας | UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.) | 10.000 h |

| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
|---|---|
| Κωδικός χρώματος | 825 [CCT of 2500K] |
| Φωτεινή ροή | 5.300 lm |
| Ανάθεση χρωμάτων | Χρυσαφί λευκό |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) | 0,478 |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) | 0,415 |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 2500 K |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 52 lm/W |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 82 |

| | |
|---|---|
| Μήκος τόξου O (τυπ.) | 18 mm |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 102,0 W |
| Τάση (ονομ.) | 91 V |
| Τάση (ονομ.) | 91 V |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
|---|---|
| Με ρύθμιση έντασης | Όχι |

| Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα | |
|---|---|
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Διαφανές |
| Υλικό λαμπτήρα | Γυαλί |
| Σχήμα λαμπτήρα | T19 |

| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | G |


# MASTER SDW-TG Mini

| | |
|---|---|
| **Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)** | 15,2 mg |
| **Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)** | 15,2 mg |
| **Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες** | 102 kWh |
| **Αρ. εγγραφής EPREL** | 473402 |

| **Στοιχεία προϊόντος** | |
|---|---|
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| **Πλήρες όνομα προϊόντος** | MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| **Full EOC** | 871150020233815 |


| | |
|---|---|
| **Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B** | SDW-TG100W |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 20233815 |
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 928158905131 |
| **Τοπικός κωδικός** | SDW-TG100W |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη** | 8711500202338 |
| **Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 12 |
| **EAN/UPC - Κιβώτιο** | 8711500202345 |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 18 mm | 54,5 mm | 57,5 mm | 56 mm | 110 mm |


## Φωτομετρικά δεδομένα





**Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12**

# MASTER SDW-TG Mini

## Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12




Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.