PHILIPS

Lighting



# MSR Gold™ SA Double Ended

## MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями токопроводящие контакты имеют золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Цоколь** | SFC10-4 [SFC10-4] |
| **Рабочее положение** | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| **Срок службы до 50 % отказов (ном.)** | 750 часов |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Код цвета** | - [Not Specified] |
| **Светоотдача** | 140 000 лм |
| **Координата цветности X (ном.)** | 326 |
| **Координата цветности Y (ном.)** | 336 |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 6000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 93 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | 85 |
| **Длина дуги, O (ном.)** | 7,0 мм |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Энергопотребление** | 1 510 Вт |
| **Ток лампы (ном.)** | 13,5 A |


| Системы управления и регулировка яркости света | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Да |

# MSR Gold™ SA Double Ended

| Данные об изделии | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4 |
| **Полное название продукта** | MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4 |
| **Полный код продукта** | 871829122113500 |
| **Код заказа** | 928176605115 |
| **Материал № (12NC)** | 928176605115 |


| | |
|---|---|
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8718291221135 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 4 |
| **EAN/UPC — короб** | 8718291221142 |

## Чертеж размеров




| Product | D (max) | O | A | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4 | 23,2 мм | 7,0 мм | 114,8 мм | 136 мм |

## Фотометрические данные




**Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4**

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.