

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	84
Båglängd O (Nom)	4 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,1 W
Spänning (nom)	95 V
Spänning (nom)	95 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTERColour CDM-T Elite

Lampform	T19 [T 19 mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	3,5 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473252

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Full EOC	872790087156200
Beskrivning av lokal kod	8348262
Beställningsnummer	928183305125
Materialnummer (12NC)	928183305125
Lokal kod	8348262
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900871562
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900871579

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm		4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.