



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampan i miniformat med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- 50 W ska endast användas med Philips elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	GU6.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	84
Båglängd O (Nom)	3,4 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,1 W
Spänning (nom)	95 V
Spänning (nom)	95 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T-4
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	3,5 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473256
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Måttskiss




Fotometriska data



Fullständigt produktnamn	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Full EOC	872790089083900
Beskrivning av lokal kod	8348390
Beställningsnummer	928183505130
Materialnummer (12NC)	928183505130
Lokal kod	8348390
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900890839
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900890846

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

