MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт и 70 Вт можно использовать с электромагнитным ПРА.
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Светоотдача	5 450 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, O (ном.)	6 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	50,2 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MASTERColour CDM-T Elite

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	6,6 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	51 kWh
Регистрационный номер EPREL	473269

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Полное название продукта	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Полный код продукта	872790093060300
Код заказа	928191705131
Материал № (12NC)	928191705131
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900930603
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900930610

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 мм	6 мм	55 мм	57 мм	56 мм	103 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.