



SON

SON 250W E E40 CO 1SL/12

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc hình trứng trắng đục

Cảnh báo và An toàn


- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	28.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	220 [CCT of 2000K]
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	106 lm/W
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	250 W
Điện áp (Danh định)	100 V
Điện áp (Danh định)	100 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Thủy tinh phủ



Hình dạng bóng đèn	ED90 [ED 90 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	20,4 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	275 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	SON 250W E E40 CO 1SL/12
Tên sản phẩm đầy đủ	SON 250W E E40 CO 1SL/12
Mã sản phẩm đầy đủ	871150021038815
Mã đơn hàng	928486900091
Số vật liệu (12NC)	928486900091
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500210388
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8711500210395

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
SON 250W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm



Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - SON 250W E E40 CO 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON 250W E E40 CO 1SL/12

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - SON 250W E E40 CO 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON 250W E E40 CO 1SL/12

SON

