



SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	28.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	220 [CCT of 2000K]
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	98 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Panjang Busur O (Nom)	58 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	153 W
Tegangan (Nom)	100 V
Tegangan (Nom)	100 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	T46 [T 46mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	20,4 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	162 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	SON-T 150W E E40 SL/12
Nama lengkap produk	SON-T 150W E E40 SL/12
Kode produk lengkap	871829121270600
Kode urutan	928487100096
No. Material (12NC)	928487100096
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantong	8718291212706
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8718291212713



SON-T

Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm



Photometric data



Light Distribution Diagram - SON-T 150W E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 150W E40 SL/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - SON-T 150W E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 150W E40 SL/12

SON-T

