



SON-T

SON-T 250W E E40 SL/12

Bóng đèn natri áp suất cao với vỏ ngoài dạng ống tròn trong suốt

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	28.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	220 [CCT of 2000K]
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	110 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Độ dài cung O (Danh định)	66 mm
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	255 W
Điện áp (Danh định)	100 V
Điện áp (Danh định)	100 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T46
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	20,4 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	275 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	SON-T 250W E E40 SL/12
Tên sản phẩm đầy đủ	SON-T 250W E E40 SL/12
Mã sản phẩm đầy đủ	871829121288100
Mã đơn hàng	928487200098
Số vật liệu (12NC)	928487200098
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291212881
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8718291212898



SON-T

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm



Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 SL/12

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

SON-T

