



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 200 Flex 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	- [-]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача	14 000 лм
Координата цветности X (ном.)	0,300
Координата цветности Y (ном.)	0,305
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7800 К


Длина дуги, О (ном.)	0,8 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	240 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8
Полное название продукта	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8
Полный код продукта	871869680813900
Код заказа	928495705314

MSD Platinum (Touring/Stage)

Материал № (12NC)	928495705314
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696808139
Нумератор — упаковок на внешний короб	8


EAN/UPC — короб	8718696808146
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)	T
MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	56,5 mm	0,8 mm	60 mm	7 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 200 Flex 1CT/8

