Ceramalux ALTO

C1000S52/ALTO

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste! Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	515
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	121,5 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	135 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité	
Consommation	1 003 W
Courant de la lampe (nom.)	4,7 A
Tension (nom.)	250 V
Tension (nom.)	250 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	E25

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	32 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C1000S52/ALTO
Nom complet du produit	C1000S52/ALTO
Code de commande	368837
Numéro de matériau (12 CN)	928601139205
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677368838
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677368833

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel



Product
C1000S52/ALTO

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.