

Ceramalux Non-ALTO

C70S62/M PH 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste! Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	522
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	425
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	84 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité	
Consommation	70,2 W
Courant de la lampe (nom.)	1,6 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre tendre
Forme de l'ampoule	BD17


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	17 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C70S62/M PH 12PK
Nom complet du produit	C70S62/M PH 12PK
Code de commande	331926
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601144103
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677331924
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677331929

Ceramalux Non-ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C70S62/M PH 12PK	55 mm	138 mm



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.