



Switch Start Metal Halide Protected

MP400/BU 6 PK

An efficient, protected "O" rated lighting solution that is suitable for open-rated fixtures. Ideal for both indoor and outdoor applications.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Courant de la lampe (nom.)	3,25 A
Position de fonctionnement	H15 [Suspension +/-15 D ou culot vers le haut (BU)]	Tension (nom.)	135 V
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h	Tension (nom.)	135 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]	Finis des ampoules	Transparent
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	385	Forme de l'ampoule	ED37
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	390	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Produit écoénergétique	Sans objet
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	57 mg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65	Données de produit	
		Nom du produit de la commande	MP400/BU 6 PK

Switch Start Metal Halide Protected

Nom complet du produit	MP400/BU 6 PK
Code de commande	133322
Numéro de matériau (12 CN)	928601157903
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677133320

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677133325

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MP400/BU 6 PK	4,625 in	11,5 in

