

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nawet podczas testów należy używać wyłącznie opraw całkowicie zabudowanych, z wyjątkiem zabezpieczonych wersji z nakładką PGZX18, które są przeznaczone do opraw otwartych (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Należy używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	PGZ18 [PGZ18]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	30 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Strumień Świetlny	23 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Nasycony czerwony (R9)	80
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	98 lm/W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	210,0 W
Napięcie (Nom)	98 V
Napięcie (Nom)	98 V

MASTERColour CDM-T Elite MW


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	TMW28 [TMW 28 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	23 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	210 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473298


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Full EOC	871829113952200
Kod zamówienia	13952200
Materiał Nr (12NC)	928601164931
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900801804
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291139539


Rysunki techniczne




Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Dane fotometryczne








Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERColour CDM-T Elite MW

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.