



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF er en økonomisk LED-løsning, velegnet som erstatning for T8-lysstofrør. Det giver en naturlig belysningseffekt, som kan bruges i almen belysning, samt umiddelbare energibesparelser – en miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Lysstrøm	1.600 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	106,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	20000-75000 Hz
Indgangsfrekvens	20000-75000 Hz
Strømforbrug	15 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	700 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	200 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	30-80 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1.200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja


CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G
Det fulde produkt navn	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G
Full EOC	871869658129200

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

Ordrekode	58129200
Materialenr. (12NC)	929001136502
Lokal ordrekode	2057806530
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696581292
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696581308


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	27,9 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

