

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Délivrant un faisceau d'accentuation de couleur chaude, comparable à celui d'un halogène, MASTER VALUE convient parfaitement à l'éclairage par spot. Grâce à son IRC élevé, il produit des couleurs plus naturelles, créant des ambiances chaleureuses et confortables pour les projets résidentiels et hôteliers, et mettant l'accent sur la beauté des marchandises dans le commerce de détail. Ces spots LED MV GU10 ont l'aspect général familier des spots, conservent la beauté classique des spots en verre et apportent les performances élevées de la technologie LED. La fonction de gradation vous permet de créer l'atmosphère souhaitée et est compatible avec une large sélection de gradateurs. MASTER VALUE permet également de réaliser plus d'économies d'énergie que les spots LED normaux.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	35 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	420 lm
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd

Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90,70 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	390 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	23 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du boîtier (nom.)	83 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Nom de produit complet	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Full EOC	871869645713900
Code de commande	929001138102
Code 12NC	929001138102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696457139
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696457146

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	50 mm	55 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.