MASTER VALUE LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D

MASTER VALUE, que ofrece un haz de luz cálido y acentuado similar al halógeno, se adapta perfectamente a la iluminación enfocada. Gracias a su alto CRI, logra colores más naturales, creando ambientes acogedores y comodos para proyectos residenciales y hoteleros, y enfatizando la belleza de la mercancía en los comercios minoristas. Estos focos LED MV GU10 tienen el aspecto familiar de las lámparas de foco, manteniendo la belleza clásica de los focos de vidrio y agregando el gran rendimiento de la tecnología LED. La función de atenuación le permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia selección de atenuadores. MASTER VALUE también ofrece más ahorro de energía que los focos LED normales.

Advertencias y seguridad

- El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
- Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)
- No está diseñada para uso en luminarias de luces de emergencia o iluminación de salidas

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	395 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1.350 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66,67 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	360 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	28 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	91 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	6 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D
Nombre del producto completo	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D
Full EOC	871869645715300
Código del pedido	929001138602
N.° de material (12NC)	929001138602
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696457153
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696457160

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D	50 mm	57 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D

MASTER VALUE LEDspot MV

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 29 - Datos sujetos a cambios