



MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restauranternæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte


Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14 [E14]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	50 000		70 %
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
I samsvar med EU RoHS	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargekode	822-827 [tunable warm white]	Effektforbruk	4 W
Lysytelse	250 lm	lyskildestrom (nom.)	25 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effekten som tilsvarer	25 W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s


MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B38
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja

Målskisse



Fotometriske data



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Full EOC	871869645368100
Lokal kodebeskrivelse	3711030
Bestillingskode	45368100
Materialenr. (12NC)	929001139802
Lokal bestillingskode	3711030
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696453681
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696453698

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

