



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C


MASTER LEDcandle

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	B38
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Målskitse



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Det fulde produkt navn	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Full EOC	871869645350600
Beskrivelse af lokal kode	2057804163
Ordrekode	45350600
Materialenr. (12NC)	929001140402
Lokal ordrekode	2057804163
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696453506
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696453513

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle

