


# MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra ≥80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Sockel** | E14 [E14] |
| **Nennlebensdauer** | 25'000 Stunde(n) |
| **Schaltzyklus** | 50'000 |
| **Beleuchtungstechnologie** | LED |
| **EU RoHS-konform** | Ja |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Farbcode** | 822-827 [tunable warm white] |
| **Lichtstrom** | 470 lm |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Nennlichtausbeute (nom.)** | 75 lm/W |
| **Farbkonsistenz** | <6 |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | 80 |

# MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

| | |
|---|---|
| **Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)** | 70 % |

### Betrieb und Elektrik

| | |
|---|---|
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Energieverbrauch** | 6 W |
| **Lampenstrom (Nom)** | 35 mA |
| **Äquivalente Leistung** | 40 W |
| **Startzeit (Nom)** | 0.5 s |
| **Aufwärmzeit bis 60 % Licht** | 0.5 s |
| **Leistungsfaktor (Bruchteil)** | 0.7 |
| **Spannung (Nom)** | 220-240 V |

### Temperatur

| | |
|---|---|
| **Gehäusetemperatur (Nom)** | 95 °C |

### Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Ja |

### Mechanik und Gehäuse

| | |
|---|---|
| **Kolbenausführung** | Klar |
| **Kolbenform** | B38 |


### Genehmigung und Anwendung

| | |
|---|---|
| **Geeignet für Akzentbeleuchtung** | Nein |
| **Energieverbrauch kWh/1.000 Std.** | 6 kWh |
| **EyeComfort** | Ja |

### Produktdaten


| | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL |
| **Gesamt-Produktcode** | 871869645350600 |
| **Bestellcode** | 45350600 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 929001140402 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8718696453506 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 10 |
| **EAN Umverpackung** | 8718696453513 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL | 38 mm | 113 mm |

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

# MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Mai 15 - Änderungen vorbehalten