



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Flux lumineux	415 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 800 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75.00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	640 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7


Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh

Données du produit



Nom du produit de la commande	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D
Nom de produit complet	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D
Full EOC	871869647599700
Code de commande	929001145908
Code 12NC	929001145908
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696475997
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696476000

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	50,2 mm	49 mm

Données photométriques



General uniform lighting - MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Light Distribution Diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

