



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	240 lm
Intensité lumineuse (nom.)	550 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65,00 lm/W


Variation des coordonnées trichromatiques en	<6	
fonction du temps de fonctionnement		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	220 lm	
Fonctionnement et électricité		
Fréquence linéaire	- Hz	
Fréquence d'entrée	- Hz	
Consommation électrique	4 W	
Courant lampe (nom.)	520 mA	
Puissance équivalente	20 W	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s	
Facteur de puissance (fraction)	0.7	

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du boitier (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER LED 4-35W 2700K MR16
	36D
Nom de produit complet	MASTER LED 4-35W 2700K MR16
	36D
Full EOC	871869647621500
Code de commande	929001147508
Code 12NC	929001147508
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696476215
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696476222

Schéma dimensionnel



Product	D	С
MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D	50 mm	49 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 4-35W 2700K MR16 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.